

## CLÉ À PERCUSSION AU COUPLE ÉLEVÉ 1/2" SANS FIL

- Sélection de puissance d'impact à 3 étapes qui prévient le serrage excessif des attaches
- Gâchette à vitesse variable permettant à l'utilisateur d'ajuster la vitesse d'attache selon les matériaux ou le travail
- Frein électrique qui prévient le serrage excessif des attaches
- Fabriqué avec joint de caoutchouc qui bloque la transmission de vibration à la pile, réduisant les pannes de pile causées par une borne brisée ou un faible contact électrique
- Deux lampes de travail à DEL avec des fonctions de pré et post éclairage pour illuminer la zone de travail
- Couple anti boulon (inversé): 1180 lb-pi
- Comprend: Deux piles li-ion 18 V (5,0 Ah), chargeur rapide, couvercle de pile, crochet, mallette de transport en plastique

### CARACTÉRISTIQUES

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tension:                  | 18 V        |
| Dim. du mandrin:          | 1/2"        |
| Type de bloc-pile:        | Lithium-ion |
| Couple max.:              | 740 lb-pi   |
| # de réglages de vitesse: | 3           |
| Tours/min à vide #1:      | 0-900       |
| Tours/min à vide #2:      | 0-1000      |
| Tours/min à vide #3:      | 0-1800      |
| Poids de l'outil:         | 7,9 lb      |

| No modèle | No fab     | Desc.       | Prix/Chacun |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| UAF044    | DTW1002Z   | Outil seul. |             |
| TYW998    | DTW1002RTE | Ensemble    |             |



## CLÉ À CHOCS À COUPLE ÉLEVÉ & MANDRIN À ANNEAU OUVERT XR<sup>MD</sup> (OUTIL SEULEMENT)

- Contrôle accru dans une variété d'applications avec quatre réglages de régime et gâchette de contrôle de vitesse
- Protection contre le serrage excessif et l'usure prématurée des fixations grâce au dispositif Precision Wrench<sup>MC</sup>
- Idéale pour les grosses brides de tuyau, les raccords rainurés, les écrous de roue, les ancrages de béton et une multitude d'autres applications
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Éclairage dans les zones sombres grâce à la DEL intégrée
- Batteryguard<sup>MC</sup> aide à réduire l'usure de la batterie pendant que vous travaillez en utilisant
- Comprend: (1) clé à chocs DCF900
- Garantie du fabricant: Limitée 3 ans, entretien gratuit 1 an, satisfaction garantie 90 jours

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Tension:                    | 20 V        |
| Dim. du mandrin:            | 1/2"        |
| Type de bloc-pile:          | Lithium-ion |
| Couple max. de fixation:    | 1030 lb-pi  |
| Couple max. de détachement: | 1400 lb-pi  |
| Tr/min à vide:              | 820         |
| Poids de l'outil:           | 6,4 lb      |



| No modèle | No fab   | Desc.                     | Prix/Chacun |
|-----------|----------|---------------------------|-------------|
| UAV746    | DCF900B  | Outil seul                |             |
| UAV747    | DCF900P1 | Ensemble avec 1 batterie  |             |
| UAV748    | DCF900P2 | Ensemble avec 2 batteries |             |

## ENSEMBLE CLÉ À CHOCS M18 FUEL<sup>MC</sup> À COUPLE ÉLEVÉ AVEC ONE-KEY<sup>MC</sup>, AVEC ANNEAU DE FRICTION

- Conception d'anneau de friction qui assure des changements de douilles rapides et faciles
- Ampoule DEL qui illumine l'espace de travail
- Moteur sans contact POWERSTATE<sup>MC</sup> livrant jusqu'à 1 200 lb-pi de couple de fixation et 1500 lb-pi de couple de casse-écrous
- Sélectionnez facilement parmi quatre profils personnalisés sauvegardés dans la mémoire de l'outil
- Gaine en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux produits corrosifs et offrant une prise plus confortable
- Garantie: Limitée 5 ans

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension            | 18 V        |
| Dim. du mandrin:   | 3/4"        |
| Type de bloc-pile: | Lithium-ion |
| Couple max.:       | 1200 lb-pi  |
| Tr/min à vide:     | 1800        |
| PPM:               | 2400        |

|             |          |
|-------------|----------|
| No modèle   | UAV738   |
| No fab      | 2864-22R |
| Prix/Chacun | \$       |



## ENSEMBLE DE CLÉ À CHOCS À COUPLE ÉLEVÉ MAX XR<sup>MD</sup>

- Vitesse variable pour une gamme variée de travaux
- Lampe à DEL avec délai de 20 secondes pour améliorer la visibilité
- Comprend: (1) tournevis à percussion avec moteur sans fil 3/4 po 20 V Max XR<sup>MD</sup> et enclume à anneau ouvert, (2) batteries 5.0 Ah, (1) chargeur multitension

### CARACTÉRISTIQUES

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tension:         | 20 V      |
| Dim. du mandrin: | 3/4"      |
| Couple max.:     | 700 lb-pi |
| Tr/min à vide:   | 0-1900    |

| No modèle | No fab   | Desc.       | Prix/Chacun |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| UAI747    | DCF897B  | Outil seul. |             |
| UAI748    | DCF897P2 | Ensemble    |             |



## ENSEMBLE DE CLÉ À CHOCS COURTE M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Comprend le système propriétaire 4-Mode Drive Control<sup>MC</sup> avec quatre modes de fonctionnement pour un contrôle inégalé
- Le mode d'arrêt automatique prévient le serrage excessif et augmente la productivité
- Le moteur sans balai Powerstate<sup>MC</sup> procure plus de puissance, plus d'autonomie et une plus longue durée de vie
- Intelligence électronique Redlink Plus<sup>MC</sup> permettant une communication de pointe entre vos piles et votre outil, ce qui procure des niveaux inégaux de rendement, de protection et de productivité
- Les batteries Redlithium<sup>MC</sup> permettent plus de travail sur une seule charge et pour la durée de vie de la pile
- Comprend: clé à choc courte 3/8" M12 Fuel, batterie M12<sup>MC</sup> Redlithium<sup>MC</sup> CP2.0, bloc-pile à capacité augmentée M12<sup>MC</sup> Redlithium<sup>MC</sup> XC 4.0, chargeur de batteries au Lithium-ion M12<sup>MC</sup>, pince à ceinture, mallette de transport

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension:           | 12 V        |
| Dim. du mandrin:   | 3/8"        |
| Type de bloc-pile: | Lithium-ion |
| Couple max.:       | 250 lb-pi   |
| Tr/min à vide:     | 2700        |
| PPM:               | 3200        |
| Poids de l'outil:  | 2 lbs.      |

|             |         |
|-------------|---------|
| No modèle   | UAK187  |
| No fab      | 2554-22 |
| Prix/Chacun | \$      |

